









ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ГАБАРИТНЫХ РАЗМЕРОВ СТВОРОК ДЛЯ ОКОН И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ С ОДНОСТОРОННЕЙ РУЧКОЙ*

			MACO	VORNE	FORNAX	ФУТУРУСС (ранее UPT)	INTERNIKA
Поворотная створка		ШСФ, мм	310-1000	280-1200	290-1100	290-1100	290-1200
		ВСФ, мм	370-2350	380-2200	210-2300	315-2300	251-2400
Поворотнo-откидная створка		ШСФ, мм	310-1100	280-1200	290-1100	310-1200	325-1200
		ВСФ, мм	370-2350	450-2400	480-2400	315-2300	420-2400
Откидное открывание		ШСФ, мм	390-2300	380-1700	330-2100	315-1700	251-2400
		ВСФ, мм	310-1000	280-1000	290-1200	290-1000	290-1200
Штуповое открывание с поворотной створкой		ШСФ, мм	X	X	① ② 290-1100	① ② 290-1000	X
		ВСФ, мм	X	X	① ② 600-2300	① ② 620-2300	X
Штуповое открывание с поворотно-откидной створкой		ШСФ, мм	X	① ③ 280-1200	① ③ 290-1100	① ③ 290-1000	① 290-1200 ③ 325-1200
		ВСФ, мм	X	① ③ 450-2400	① ③ 600-2300	① ③ 620-2300	① ③ 600-2400

* Указаны минимально/максимально возможные размеры прямоугольной створки. Однако необходимо учитывать, что ограничения также зависят от соотношения сторон и возможностей профильной системы. В случае невозможности изготовления по соотношению сторон, программа выдаст запрет на расчет конструкции.

ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ГАБАРИТНЫХ РАЗМЕРОВ СТВОРОК ДЛЯ БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ С ДВУХСТОРОННЕЙ РУЧКОЙ*

			MACO		VORNE		FORNAX		ФУТУРУСС (ранее UPT)		INTERNIKA	
			с замком	без замка	с замком	без замка	с замком	без замка	с замком	без замка	с замком	без замка
Поворотная створка		ШСФ, мм	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		ВСФ, мм	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Поворотнo-откидная створка		ШСФ, мм	X	X	280-1200	280-1200	X	X	310-1200	310-1200	325-1200	325-1200
		ВСФ, мм	X	X	1700-2400	1700-2400	X	X	1600-2300	1600-2300	1600-2400	1600-2400
Штульповое открывание с поворотнo-откидной створкой		ШСФ, мм	X	X	① ③ 280-1200	① ③ 280-1200	X	X	X	X	X	X
		ВСФ, мм	X	X	① ③ 1700-2200	① ③ 540-2400	X	X	X	X	X	X

*Указаны минимально/максимально возможные размеры прямоугольной створки. Однако необходимо учитывать, что ограничения также зависят от соотношения сторон и возможностей профильной системы. В случае невозможности изготовления по соотношению сторон, программа выдаст запрет на расчет конструкции.